

SHPS-200/500

Rack Mounting Power Supply



SHINHWA
SHINHWA SYSTEM. Co., LTD



08512 서울시 금천구 디지털로9길 46(가산동, 이앤씨드림타워 7차 408호, 409호)

02-521-3919 02-521-3935 infor@shsystem.com

SHINHWA

SHPS-200/500

환경 변화에 따른 현명한 진화

01 제품이미지



02 제품구성



200-DC 500-DC Batt-BM

번호	항목	모델	수량	비고
1	Mount Case	SHPS-MC	1	필수
2	컨트롤러 전원 모듈	SHPS-200-DC	1	필수 (이중화 선택)
3	Backup Battery 모듈	SHPS-200-BM	1	필수
4	디바이스 전원 모듈	SHPS-500-DC	1	필수 (이중화 선택)
5	Backup Battery 모듈	SHPS-500-BM	1	필수

03 제품특징



SHPS-200-DC

INPUT	Voltage	AC 180~264V
	Frequency	47~63Hz
	Efficiency	MIN 70% RATED INPUT and OUTPUT
OUTPUT	Voltage	13.5V
	Current	10.0A
Temperature	Operating	-10 ~ 50 DEG C
	Storage	-25 ~ 85 DEG C
	Dimensions	223.5mm(D) * 128.4mm(H) * 81mm(W)
	Approval	KC, CE

SHPS-500-DC

INPUT	Voltage	AC 180~264V
	Frequency	47~63Hz
	Efficiency	MIN 70% RATED INPUT and OUTPUT
OUTPUT	Voltage	24V
	Current	10.0A
Temperature	Operating	-10 ~ 50 DEG C
	Storage	-25 ~ 85 DEG C
	Dimensions	223.5mm(D) * 128.4mm(H) * 81mm(W)
	Approval	KC, CE

